

JUST NU!


**KAMPANJ FÖR
EM-PORTEN!**



Jämför!
Exklusivt kampanjerbjudande -
40 mm isolerad port.

SEK 11.895:-*
4 kampanjstorlekar = 1 pris (inkl moms)

Genomgående 40 mm
isolerade, lackade
stålsektioner - **Jämför!**



RENOVERA MED

carTeck®

Takskjutport GSW 40-M

- Inklusive elektrisk portöppnare
- Inbrottsämmande
- Stabil med modern design
- Energibesparande

ÅF-Namn



Utnyttja vårt generösa kampanj-erbjudande!

KAMPANJERBJUDANDE
SEK **11.895:-***
4 kampanjstorlekar = 1 pris (inkl moms)

- 40 mm värmeisolerad och energibesparande



Portsektionerna är genomgående 40 mm isolerade och uppnår därmed mycket goda isoleringsvärden från $U = 0,56 \text{ W/m}^2$ enligt EN ISO 12428 (monterad port: $1,48 \text{ W/m}^2$)

- Inbrottskydd



Alla Teckentrups garageportar är testade och godkända för inbrott enligt tyska provningsorganet TÜV.

- Patenterad säkerhet



Patenterat fingerklämskydd ut- och invändigt, undviker farliga öppningsglitsar mellan sektionerna.

- Bekväm motoröppnare från Aperto – Europas största tillverkare av portautomatiker.



Tack vare portautomatik med fjärrkontroll öppnas och stängs porten bekvämt från bilen – speciellt komfortabelt vid regn, kyla och mörker.

Högkvalitativt varumärke att lita på, med snart 80 års erfarenhet i branschen. Teckentrups garageportar övertygar genom förstklassig bearbetning, extremt tyst gång och långlivad tillförlitlig funktion.

För mer information, besök teckentrup.se

Kvalitetsport från Teckentrup

* Takskjutport GSW 40-M

GSW 40-M är en 40 mm isolerad port i sandwichkonstruktion. Utförande bredpanel, "woodgrain"-yta, vit RAL 9016 utvändigt, galvaniserad insida, inklusive motoröppnare "Aperto BaseLine" med 1 st handsändare.

Kampanjstorlekar:

2375 x 2000 mm, 2500 x 2000 mm,
2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm.

Kampanjpris:

SEK **11 895:-** inkl. moms.

Kampanjen varar t.o.m. 2012-11-30

+ Tillval:

4 trendkulörer för ett tilläggspris av SEK **600:-** (inkl moms)

OBS! Kulörerna i verkligheten kan avvika mot tryck!

RAL 7016

TT 703

RAL 9007

RAL 8014



Dörrar · Portar